

Ansprechpartner:

Telefon:

Fax:

E-Mail:



KM 6307 Edelstahl D

EAN: 4002515464182 Artikel-Nr.: 26630752D Mat-Nr.: 9822900

Preis:



Ausstattung

Bauform

Unabhängig vom Herd

Design

Elegante Glaskeramikoberfläche • Bedruckungsdesign: LightPrint • Umlaufender Edelstahlrahmen

Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen: 4

PowerFlex-Kochzonen

Anzahl: 2 • Durchmesser in mm: 150x230 • Leistung in W: 2.100 • Booster in W: 3.000 • TwinBooster in W: 3.700

Kochzone

Position: vorne links • Art: Vario-Kochzone • Durchmesser in mm: Ø 160-230 • Leistung in W: 2.300 • Booster in W: 3.000 • TwinBooster in W: 3.700

Kochzone

Position: hinten links • Art: Vario-Kochzone • Durchmesser in mm: Ø 100-160 • Leistung in W: 1.400 • Booster in W: 2.200

Kochzone

Position: rechts • Art: PowerFlex-Brücke • Durchmesser in mm: 230x390 • Leistung in W: 3.400 • Booster in W: 4.800 • TwinBooster in W: 7.400

Bedienkomfort

Bedienung über Sensortasten: Direktwahl • Topf- und Topfgrößenerkennung • Stop&Go-Funktion • Kurzzeitwecker • Abschaltautomatik • Ankochautomatik • Warmhalten • Individuelle Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)

Anzeigen

Restwärmeanzeige für jede Kochzone • Digitale Anzeige der Leistungsstufen

Effizienz und Nachhaltigkeit

Restwärmenutzung

Hausgeräte-Vernetzung

Miele@home • Automatikfunktion Con@ctivity 2.0

Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik

Sicherheit

Sicherheitsausschaltung • Verriegelungsfunktion • Inbetriebnahmesperre • Fehlerüberwachung • Integriertes Kühlgebläse • Überhitzungsschutz • Restwärmeanzeige

Technische Daten

Abmessungen in mm (Breite): 764 • Abmessungen in mm (Tiefe): 504 • Abmessungen in mm (Höhe): 16 • Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm: 48 • Ausschnittmaße in mm (Breite): 750 • Ausschnittmaße in mm (Tiefe): 490 • Gesamtanschlusswert in kW: 7,3 • Gewicht in kg: 12 • Spannung in V: 230 • Absicherung in A: 16 • Phasenanzahl: 3 • Länge der elektrischen Zuleitung in m: 1,4

Mitgeliefertes Zubehör

Anschlusskabel